Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och lånegivarens tekniska granskning. Den är en tillräcklig detaljritning som underlag för anbudsinhämtande.

Till ansökan om bygglov fogas beskrivning i två exemplar.

Till ansökan om startbesked fogas beskrivningen likalydande i tre exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i två exemplar av huset i övrigt. Omfattar anmälan hus med olika utformning skall beskrivningen upprättas för vart och ett av dessa.

TEKNISK BESKRIVNING

[x] Nybyggnad [ ] Tillbyggnad [ ] Ombyggnad [ ] Förbättring
[ ] Före [ ] Efter [ ] Före [ ] Efter

Beskrivningen avser
[ ] småhus [ ] annan byggnad [ ] Monteringsfärdigt [x] Permanentbyggt

Ändamål för vilket huset är avsett (bostadshus, fritidshus, lanthushus, parkhus)
Fritidshus

Antal hus: 1 | Antal lägenheter: 1 | Antal hela våningsplan:

Inkom till fastighetsnämnden
ROSLAGS-LÄNNA KOMMUN
Ink. - 2 MAJ 1966
Dnr B 41/66

Kommun: Roslags-Länna | Länsbeteckning: B | Fastighetsbeteckning: Grovsta 8:76 | Hus till:

Fastighetsadress
Österäng, Penningby

Sökandens namn, adress och telefon
Roslagsbyggare AB, Pl 1079, Norrtälje 0176/13994

Grund

Grundlagt på: [ ] Berg [ ] Grus [ ] Sand [ ] Lera [ ] Morän
Grundläggningsdjup:

Grundläggningssätt (pålning, bel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)
Grundsula av betong 20x40 cm

Dränering

Väggar

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källaryttervägg		cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg		cm
Icke bärande källarinnervägg		cm
Annan	Grundmurar av betonghålsten	20 cm

Värmeisolering i källaryttervägg
K-värde

Vattenisolering i källaryttervägg

Sockelbeklädnad
Cementputs

Bärande del
[x] Yttervägg [ ] Innervägg

Våningsväggar

Yttervägg, långsida (utifrån räknat) [ ] M [x] P
1" panel med 1" lockbrädor
Vindtät papp
2"x3" uppregling, 8 cm m.u.-skiva
Diff.tät plastfolie
Invändig beklädnad
K-värde

Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) [ ] M [x] P
Se långsida
K-värde

Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) [ ] M [x] P
1" panel med 1" lockbrädor
2"x3" uppregling

Lägenhetsskiljande vägg [ ] M [ ] P

Innervägg, trappomslutande [ ] M [ ] P

Innervägg, bärande [ ] M [ ] P

Övriga innerväggar [ ] M [ ] P
3" uppregling med beklädnad på båda sidor.
13 mm spånskiva el. 3/4" panel

Bjälklag

Bottenbjälklag [ ] M [x] P
[ ] Över källare [x] Över kryputrymme [ ] Direkt på mark
2"x6" bjälklag c/c 64 cm på 3"x8" bärlina
10 cm m.u.-filt på blindbotten

Mellanbjälklag [ ] M [ ] P

Översta bjälklaget [ ] M [ ] P
Takstolarnas underramar c/c 128 cm
10 cm m.u.-filt
Papp. Innertak av granpanel

Badrumsbjälklag: [ ] M [ ] P
Värmeisolering
K-värde
Vattenisolering
Golvbeläggning

Altanbjälklag: [ ] M [ ] P
Värmeisolering
K-värde
Vattenisolering
Golvbeläggning