

TEKNISK BESKRIVNING

GRUNDLÄGGNINGSSÄTT

- ☐ Hel grundmur av
- ☒ Plintar av betong. Plintgrund igenmuras eller inklädes med eternit eller likvärdigt.
- ☐

YTTERVÄGGAR (utifrån räknat)

Fasadbeklädnad: 1" x 7" fjällpanel	Takbeläggning: Tegel och underlagspapp
Fasadfärg: Brun	VAL 1200/325; Skyddspapp SAT 1800/600
Vindskydd: Vindtätt papp	Takbeläggningens färg: Röd
Värmeisolering: 9 cm mineralull	Underlagstak: 3/4" x 5" specialpanel
Stomme: 1/2" x 4" reglar	Takstol, dimensioner: T 200 lyftat fackverk
Diffusionsspärr: Ja. Plastfolie?	Taklutning, grader: 27°
Innerbeklädnad: 12 mm spånskiva	Värmeisolering: 10 + 3 cm mineralull
	Diffusionsspärr: Nej?
	Innerbeklädnad: 3/4" takpanel

INNERVÄGGAR: bärande

Stomme:	Stomme: 1 1/2" x 3 stående reglar med toppar
Beklädnad:	Beklädnad: 12 mm spånskiva

INNERVÄGGAR: övriga

BOTTENBJÄLKLAG

Beklädnad undersida: 1/2" trossbottenkiva	Golvbjälkar, dimension: 2" x 6"
Trossbottenpapp: AC 150/200	Golv: 1" golvtäcke av gran
Värmeisolering: 7 + 3 cm mineralull	

Då ansökan innefattar fritidshus och uthus beskrivs uthuset kortfattat nedan, om detsamma avses att utföras på annat sätt än fritidshuset. Förrädsbod: På plintar, tak av gråsvart papp, ytterväggar av brunbetsad 3/4" fasspårpanel (i övrigt se ritning). Bastu: På plintar, tak av gråsvart papp, ytterväggar av brunbetsad 3/4" fjällpanel (i övrigt se ritning).

ANSVARIG ARBETSLEDARE

Jag åtar mig uppdraget att vara ansvarig arbetsledare vid ovannämnda byggnadsföretag.
 ...HÄGERSTEN... den 24/3 1978
 ...N-O Lund...
 Ansvarige arbetsledarens underskrift

Textat namn: ...N-O GARD...
 Bostadsadress: ...Se ovanstående sida...
 Telefon: ...- " -...
 Godkännes: ...
 Byggnadsinspektör i Norrtälje kommun